

Nettoyer - Protéger - Entretenir

Ardoise surface clivée, satinée, poncée -intérieur-

Instructions par exemple ardoise Porto et variétés similaires

Les schistes principalement de couleur douce et argiles ne doivent pas être confondus avec les schistes à mica plus durs. L'ardoise argileuse peut contenir des composants de chaux, ce qui la rend sensible aux acides et aux rayures. Comme pour tout matériau naturel, le bon traitement est important dès le départ.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1

Nettoyage initial des nouvelles surfaces pour des surfaces usagées, voir page 2

Le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant élimine la brume et crée une surface claire et propre.



Rendement :
1Litre/30m²



Diluez le produit avec de l'eau 1:5.



Étalez avec une brosse à frotter et brossez vigoureusement plusieurs fois en 15 minutes.




Ramasser ou aspirer.



Rincez bien avec de l'eau fraîche ou rincez.



Faites tremper les résidus du matériau des joints dilués 1:3 et frottez avec un tampon blanc.



Laissez la surface sécher.

Équipement requis : seau, récureur, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau


2

Amélioration de l'apparence Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2


Lithofin MN Fleckstop repousse l'eau et l'huile, et redonne vie à la structure colorée sans brillance.



Rendement :
1Litre/40m²



Veillez noter.




Transférer le produit dans un bac ou un seau.




Appliquez uniformément fin et à plat avec un pinceau ou un rouleau.



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques en 15 minutes.



Laissez sécher environ 45 minutes, ne marchez pas dessus.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

2b



Rendement :
1Litre/15m²

Lithofin MN Autobrillant -brillance élégante avec rafraîchissement de couleur et facilité d'entretien-. Pour un usage intérieur uniquement.

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2

Note : Pour les zones plus petites (tables, etc.), nous recommandons Lithofin MN Huile pour Schistes.

Équipement requis : Bassin ou seau avec rail à grattoir, serpillière à poils courts, brosse d'étanchéité, brosse large, linges de nettoyage

3

Entretien régulier

Lithofin MN Wash & Clean -utilisé régulièrement- maintient un aspect bien soigné.



1Litre



Ajoutez un shot (environ 20 ml) à l'eau de serpillière.



Essuyez le sol avec un chiffon humide. Ne pas essuyer à l'eau.



Laissez sécher, ne marchez pas.

Équipement requis : seau, brosse à récurer, éventuellement serpillière ou équivalent

Veillez consulter les instructions sur l'emballage.

F6.26 / Réf. 44001 Édition D3.20

Zones nouvellement posées

Avant le joint : appliquez plus tard l'impregnation que vous souhaitez sur la couverture nettoyée et de préférence sèche, une fois finement avant de faire le joint. Rincer le coulis devient alors plus facile car le revêtement est hydrofuge. C'est particulièrement recommandé pour les variétés d'ardoise sensibles à l'acide.

△ **Important :** Certains types d'ardoise argileuse contiennent des admixtures de chaux, sont donc sensibles aux acides et ne peuvent pas être nettoyés avec des détachants de résidus de ciment. À la place, appliquez le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant, laissez agir environ 15 minutes et frottez doucement le revêtement avec un tampon blanc.

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement d'une surface déjà utilisée nécessite un pré-nettoyage minutieux. Toutes les impuretés et produits de soin doivent être éliminés de la surface et des pores.

- Diluez Lithofin MN Multi-Nettoyant au moins 1:3 avec de l'eau, selon la saleté, appliquez-le généreusement avec une brosse ou un chiffon et laissez agir pendant 5 à 10 minutes.
- Ensuite, brossez soigneusement (brosseuse ou brosseuse) et attendez encore 5 minutes.
- Ajoutez de l'eau sous les brosses et absorbez ou aspirez le liquide.
- Lavez-le avec de l'eau propre 1 à 2 fois jusqu'à ce que tous les résidus de nettoyage soient complètement éliminés.

Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.



Élimination des contaminants spéciaux

Brume de ciment, saleté de chantier, calcaire et dépôts légers de rouille	Lithofin MN Enlève Ciment (seulement après tests préliminaires)
Goudron, cire, taches de bois, huile, saleté de graisse	Lithofin LÖSEFIX*
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX*

* Inadapté au schiste bitumineux

2 Informations complémentaires sur le traitement de surface

Un traitement de surface améliore l'apparence et/ou les propriétés de performance de la pierre naturelle.

L'impregnation avec Lithofin MN Fleckstop améliore l'apparence en renforçant la structure des couleurs et en rendant l'eau et les huiles répulsives. Pour un usage intérieur et extérieur.

Le Lithofin MN Autobrillant forme un film protecteur soyeux mat et brillant qui ne sublime que légèrement la couleur.

Donne une finition élégante au sol rugueux et finement revêtu. De temps en temps, un nouveau traitement est nécessaire.

Le scellement est un traitement de formation de couches qui donne aux surfaces un film protecteur brillant. Celle-ci doit être renouvelée ou rafraîchie de temps à autre. Les produits de formation de couches ne conviennent qu'à un usage intérieur et modifient la résistance au glissement de la surface.

Important :

- **Créez une zone de test à l'avance.** Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- Appliquez le produit de façon homogène, ne laissez pas les flaques ou les stries sécher.
- Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface

3 Entretien supplémentaire

Les revêtements très utilisés ou les sols mal entretenus nécessitent parfois un nettoyage en profondeur.

Ajoutez le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant (jusqu'à 1 litre/seau, selon la saleté) à l'eau froide ou tiède, appliquez et étalez avec une brosse à récurer ; laissez agir environ 10 à 20 minutes, sans laisser sécher. Brossez entre les deux, ramassez avec un chiffon et essuyez bien avec de l'eau propre.

De petites zones comme les tables et les housses peuvent être nettoyées et entretenues avec Lithofin MN Huile pour Schistes. Il apporte un rafraîchissement coloratif marqué et peut être poli jusqu'à obtenir un éclat soyeux.

Notes importantes :

△ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.

ASTUCE : Évitez les produits qui dissolvent fortement les graisses ou qui lixivient, ainsi que ceux qui laissent des résidus. Elles altèrent l'apparence soignée de la pierre naturelle et en rendent l'entretien difficile.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions ou des questions,
veuillez contacter le

service LITHOFIN au téléphone :
0033 (0)4 79 25 04 80

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle