

Entretien et conservation de l'ardoise dans la salle de bain

La caractéristique de l'ardoise argileuse est son bon clivage. Cela crée des surfaces rustiques et naturelles avec des propriétés dérapantes correspondantes. Parfois, les panneaux sont aussi poncés. Quelle que soit l'état de la surface, chaque surface nécessite un certain soin.

Informations générales

Veuillez noter que l'ardoise chlorite et certaines ardoises argileuses, par exemple les noires d'Italie, contiennent des mélanges calcaires et sont sensibles aux acides. Par conséquent, évitez que les nettoyants acides et les substances ne se retrouvent à la surface. Cela provoquerait des points lumineux.

Équipements supplémentaires de facilité d'entretien

Dans les salles de bain et systèmes similaires, nous recommandons généralement l'imprégnation avec Lithofin MN Fleckstop. Cela rend le sol résistant à l'eau et à l'huile, ce qui le protège de la meilleure façon possible contre les taches. La belle nouvelle apparence de la surface est conservée pendant des années – et avec le moins d'entretien possible.

Le Lithofin MN Fleckstop convient aux surfaces de fente rugueuse et de sol. L'apparence ne change pas, un léger approfondissement de la couleur peut survenir. Le traitement est simple.

△ Important : Les imprégnations ne peuvent être appliquées que sur des surfaces complètement sèches et absorbantes. La création d'une zone d'essai est recommandée. L'imprégnation doit être répétée une fois par an dans les zones humides contaminées.

Les produits recommandés sont parfaitement adaptés entre eux et soutiennent l'effet de l'imprégnation. La sécurité sanitaire a été confirmée par un institut indépendant conformément aux dispositions du LFGB et du règlement européen 1935/2004.

F6.26 / Réf. 44003 Édition D3.20

Entretien régulier



En usage normal, il suffit d'essuyer régulièrement les revêtements avec un chiffon humide. Ajoutez toujours une pincée de Lithofin MN Wash & Clean au liquide à serpillier pour nettoyer et entretenir en même temps. Vous pouvez nettoyer et entretenir les petites zones particulièrement facilement avec Lithofin MN Easy-Clean et renforcer l'effet protecteur Féconde. Il suffit de pulvériser et essuyer avec un chiffon humide.



Soins supplémentaires :

Traiter occasionnellement de petites surfaces stressées comme les lavabos avec du Lithofin MN Huile pour Schistes. Cela offre à la surface une protection et un éclat supplémentaires.

Conseil : Il faut toujours essuyer les éclaboussures d'eau, surtout l'eau dure, ainsi que les crèmes, lotions, résidus de savon, etc., dès que possible pour éviter les taches. En aucun cas il ne faut utiliser de savons mous à lessivage ou d'agents fortement dissolvants de graisse.

Une fois les dépôts calcaires formés, ils doivent être retirés des surfaces de pierre naturelle résistantes aux acides avec du Lithofin KF Nettoyant Sanitaire. Pour les ardoises argileuses sensibles, frottez soigneusement ces résidus avec du Lithofin MN Multi-Nettoyant et un coussinet blanc.

Les produits spéciaux LITHOFIN ne sont disponibles que chez des détaillants spécialisés pour le carrelage et les pierres naturelles. Si vous avez des questions ou des questions, veuillez contacter le **service LITHOFIN au téléphone : 0033 (0)4 79 25 04 80**

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminée sur une zone d'essai.²

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle

Distribution en France : DOMITEC SARL · 73190 Saint Baldoph · Tél : 0033 (0)4 79 25 04 80 · E-mail : info@domitec.net
Fabriquée en Allemagne : LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · E-mail : info@lithofin.de www.lithofin.fr