

Nettoyer - Protéger - Entretenir **Basalte**

Instructions pour les basaltes (lave basaltique) de porosité et de dureté différentes

Le basalte est une roche d'épanchement, généralement très dure et gris foncé à noir ; sa texture peut varier entre pores fins et grossières. Un traitement de surface approprié embellit l'apparence de cette pierre naturelle et garantit une amélioration supplémentaire des propriétés de performance.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1



Rendement :
1Litre/50m²

Avant le joint : L'imprégnation facilite le lavage du matériau du joint par la suite

Nettoyage initial des nouvelles surfaces utilisées : voir page 2

Le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant -sans acide- enlève la saleté grasse et bien plus encore.



Diluer le produit avec de l'eau 1:10.



Brossez vigoureusement le sol avec une humidité humide, puis nettoyez.



Lavez-vous bien avec de l'eau fraîche.



Laissez bien la surface sécher.

Note :

Sur les surfaces rugueuses, la brume tenace peut être éliminée avec Lithofin MN Enlève Ciment (min. 1:15 dilué). Merci seulement après un test préliminaire.

Équipement requis : seau, serpillière et récurage, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau

2




Rendement :
1Litre/
5-25m²


Traitement protecteur contre les taches

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2

Lithofin FLECKSTOP >W< -invisible- repousse l'eau et l'huile et facilite l'entretien.



Veuillez noter.




Transférer le produit dans un bac ou un seau.




Appliquez uniformément avec une raclette ou un pinceau.



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques d'eau.



Laissez sécher environ 45 minutes. Ne t'engage pas.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

Équipement requis : Bac ou seau avec rail à grattoir, serpillière à poils courts, brosse de scellement, brosse, chiffons de nettoyage

3



1Litre

Entretien régulier pour plus d'informations, voir page 2


Lithofin MN Wash & Clean -utilisé régulièrement- maintient des surfaces bien entretenues.



L'eau de l'essuie-glace. Ajoutez un shot (environ 20 ml).



Essuyez le sol avec un chiffon humide. Ne pas essuyer à l'eau.



Laissez sécher, ne marchez pas.

Note :

En cas de saleté importante, essuyez occasionnellement avec le nettoyant Lithofin Multi-Nettoyant.

Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.

F6.26 / Réf. 46001 Édition D3.20as

Zones nouvellement posées

Avant de faire le joint : appliquez le Lithofin FLECKSTOP >W< ou le Lithofin MN Fleckstop finement sur la couverture la plus sèche possible 1 fois avant de faire du joint, puis laissez sécher environ 6 heures. Rincer le coulis devient alors plus facile car le revêtement est hydrofuge. Lors du jointage du sol, le matériau doit être soigneusement et complètement lavé de la surface.

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement d'une surface déjà utilisée nécessite un pré-nettoyage minutieux. Toutes les impuretés et produits de soin doivent être éliminés de la surface et des pores.

- Diluez Lithofin MN Multi-Nettoyant au moins 1:3 avec de l'eau, selon la saleté, appliquez-le généreusement avec une brosse ou un chiffon et laissez agir pendant 5 à 10 minutes.
- Ensuite, brossez soigneusement (brosseuse ou brosseuse) et attendez encore 5 minutes.
- Ajoutez de l'eau sous les brosses et absorbez ou aspirez le liquide.
- Lavez-le avec de l'eau propre 1 à 2 fois jusqu'à ce que tous les résidus de nettoyage soient complètement éliminés.

Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.

Élimination des contaminants spéciaux

Huile, graisse, résidus de produits d'entretien des sols	Lithofin MN Multi-Nettoyant ou Lithofin WEXA
Goudron, cire, taches pour bois, scellants	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Dépôts de calcaire (uniquement pour les surfaces rugueuses)	Lithofin MN Enlève Ciment (min.1:20 dilué)

2 Informations complémentaires sur le traitement protecteur contre les taches

Un traitement de surface améliore l'apparence et/ou les propriétés de performance de la pierre naturelle.

Cela entraîne moins de taches ou de tâches et d'autres contaminants sont plus faciles à éliminer.

La surface naturelle en pierre est beaucoup plus facile à entretenir et reste belle pendant des années.

Un traitement répété après environ 3 - 4 ans est recommandé.

Important :

- **Créez une zone de test à l'avance.**
Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface, car cela n'est plus possible après séchage. Si le chiffon commence déjà à sécher, humidifiez-le avec du produit si nécessaire.
- **Certains types de pierres peuvent devenir plus foncés. L'imprégnation ne protège pas contre les effets des acides.**

Traitement alternatif :

Le Lithofin MN Couleur Plus améliore la structure des couleurs des surfaces rugueuses et grossièrement fondues. Cela donne aux surfaces un aspect plus frais, les taches sont moins visibles. L'effet hydrofuge facilite l'entretien.

Notes importantes :

△ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.

△ Certaines variétés de basalte (chinois G 684) sont attaquées par des substances acides telles que le vinaigre, le jus de citron, le ketchup, le vin, le vin mousseux, les nettoyeurs acides, etc. Évitez le contact de ces substances avec ce type de basalte.

ASTUCE : Évitez les nettoyeurs qui lixivient, dissolvant fortement la graisse, ainsi que les produits qui forment des couches ou laissent des résidus. Elles altèrent l'apparence soignée de la pierre naturelle et en rendent l'entretien difficile.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une surface d'échantillon.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN :
0033 (0)4 79 25 04 80

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

■ La solution professionnelle