

Traitement de Nero Assoluto brut, affûté, poli

Le Nero Assoluto est un basalte noir à grain fin originaire d'Afrique australe. D'autres noms commerciaux incluent Belfast Black et Nero Zimbabwe. Il y a du calcaire (Italie) et du gabbro (Uruguay/Inde) portant le même nom, mais ils ont des propriétés différentes.

Le revêtement de sol conserve son aspect naturellement beau grâce à un traitement respectueux de la pierre naturelle.

Informations générales

Les surfaces rugueuses (flammées, sablées, etc.) ont une couleur grise et donc un fort potentiel d'approfondissement de la couleur. C'est pourquoi ils sont plus sensibles à l'utilisation, par exemple les doigts gras laissent rapidement des taches sombres.

Avant le grignotage

Pour faciliter le lavage du joint sur les surfaces rugueuses, appliquez finement le Lithofin FLECKSTOP >W< avant de faire le joint.

Nettoyage final de chantier

Une surface propre et claire peut être obtenue en nettoyant avec du Lithofin MN Multi-Nettoyant dilué 1:10. Pour les surfaces polies et finement broyées, enlève en même temps les résidus légers de ciment. Seulement si c'est inévitable, traitez les restes tenaces de coulis avec du Lithofin MN Enlève Cimen. Diluez le nettoyant à environ 1:10, appliquez sur la surface pré-humidifiée, brossez et rincez immédiatement après avec beaucoup d'eau.



Élimination des contaminants spéciaux

Huile, graisse, résidus de produits de soin	Lithofin MN Multi-Nettoyant
Goudron, cire, taches pour bois, scellants	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Dépôts de calcaire	Lithofin KF Nettoyant Sanitaire

Entretien régulier



Pour un usage normal, il suffit d'essuyer régulièrement le trottoir avec un chiffon humide. Ajoutez le Lithofin MN Wash & Clean à l'eau d'essuyage – ainsi vous nettoyez et entretenez en une seule fois. Les surfaces rugueuses deviennent particulièrement plus colorées et moins sensibles avec le temps. Les agents fortement dissolvants de graisses et les savons mous lixivants ne conviennent pas aux soins à long terme.

Pour l'entretien régulier des plans de travail de cuisine, lavabos, rebords de fenêtres, etc., nous recommandons Lithofin MN Easy-Clean.

Équipements supplémentaires de facilité d'entretien

Les surfaces très fréquentées et sujettes aux taches comme les sols, les tables, les plans de travail de cuisine, etc., nécessitent une imprégnation spéciale. Cela rend l'eau de surface et l'huile répulsives. Cela évite les taches et facilite l'élimination des autres contaminants. La pierre naturelle devient encore plus facile à entretenir et reste belle et bien entretenue pendant des années.

Le Lithofin MN Fleckstop, qui offre une excellente répulsion à l'eau et à l'huile, répond à ces exigences. Les surfaces traitées avec l'imprégnation spéciale à base de solvant sont inoffensives pour la santé après séchage.

Important : Toutes les féminations doivent être utilisées uniquement sur des surfaces complètement sèches et absorbantes. La création d'une zone d'essai est recommandée.



Procédure : Utilisez une serpillière ou un pinceau pour les surfaces lisses, polies et finement broyées, un pinceau de scellement ou un pinceau de surface pour les surfaces rugueuses. Appliquez le produit de façon uniforme et fine, en évitant les traces et les flaques, et en brossant uniformément plusieurs fois. Retirez complètement l'excès avant de sécher (environ 10 à 15 minutes). Pour cela, décollez en diagonale jusqu'aux joints avec une raclette en caoutchouc et/ou ramassez ou polissez immédiatement tout résidu restant avec des chiffons absorbants.

Couverture : environ 20 - 30 m²/Litre selon la surface
Une répétition de l'insémination après un maximum de 3 ans est recommandée.

Les produits spéciaux LITHOFIN pour le marbre et d'autres pierres naturelles ne sont disponibles que dans les détaillants de pierres naturelles.

Téléphone de service LITHOFIN : 0033 (0)4 79 25 04 80



Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminée sur une zone d'essai.

F6.26 / Réf. 46020 Édition D3.20gps

La solution professionnelle

Distribution en France : DOMITEC SARL · 73190 Saint Baldoph · Tél : 0033 (0)4 79 25 04 80 · E-mail : info@domitec.net

Fabriqué en Allemagne : LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · E-mail : info@lithofin.de

www.lithofin.fr