

Nettoyer - Protéger - Entretenir

Mocca Crème -toutes les surfaces-

Instructions pour la moka cream, finition satinée, polie, finement poncée, etc.

La moka cream est un calcaire oolithique blanc à grisâtre. Comme tout matériau naturel, cette pierre naturelle résistante nécessite également un certain soin. Cela embellit l'apparence, garantit des propriétés fonctionnelles contemporaines et vous assure de nombreuses années de plaisir sans mélange avec cette pierre naturelle classique.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1



Rendement :
1 Litre/50m²


Avant le joint : L'imprégnation facilite le lavage du matériau du joint par la suite

Nettoyage initial des nouvelles surfaces utilisées : voir page 2

Lithofin MN Multi-Nettoyant -sans acides- enlève la saleté grasse générale et bien plus encore



Diluer le produit avec de l'eau 1:10.



Brossez vigoureusement le sol avec une humidité humide, puis nettoyez.



Lavez-vous bien avec de l'eau fraîche.



Laissez bien la surface sécher.

Note :

Sur les surfaces rugueuses, la brume tenace peut être éliminée avec du Lithofin MN Enlève Ciment (dilué min. 1:20). Veuillez faire un test préliminaire.

Équipement requis : seau, serpillière et récurage, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau

2




Rendement :
1 Litre/8m²


Traitement protecteur contre les taches

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2

Lithofin MN Stop-Tache -invisible- repousse l'eau et l'huile et facilite l'entretien



Veuillez noter.




Transférer le produit dans un bac ou un seau.




Appliquez uniformément avec une raclette ou un pinceau de surface.



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques d'eau.



Laissez sécher environ 45 minutes. Ne t'engage pas.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

Équipement requis : bac ou seau avec rail à grattoir, serpillière à poils courts, brosse, linges de nettoyage

3



1 Litre

Entretien régulier pour plus d'informations, voir page 2


Lithofin MN Wash & Clean -utilisé régulièrement- maintient des surfaces bien entretenues.



Ajoutez un shot (environ 20 ml) à l'eau de serpillière.



Essuyez le sol avec un chiffon humide. Ne pas essuyer à l'eau.



Laissez sécher, ne marchez pas.

Note :

En cas de saleté importante, essayez occasionnellement avec le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant.

Équipement requis : seau, serpillière ou équivalent

Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.

F6.26 / Réf. 47010 Édition D3.20as

Zones nouvellement posées

Avant le joint : Appliquez Lithofin MN Stop-Tache finement sur la protection anti-bouche sèche 1 fois avant de faire du joint, puis laissez sécher environ 6 heures. Rincer le coulis devient alors plus facile car le revêtement est hydrofuge. Lors du jointage du sol, le matériau du joint doit être soigneusement et complètement lavé de la surface.

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

- ◆ Le traitement d'une surface déjà utilisée nécessite un pré-nettoyage minutieux. Toutes les impuretés et produits de soin doivent être éliminés de la surface et des pores.
- ➔ Diluez Lithofin MN Multi-Nettoyant de 1:3 à 1:15 avec de l'eau, selon la saleté, appliquez-les généreusement avec une brosse ou un chiffon et laissez agir pendant 5 à 10 minutes.
- ➔ Ensuite, brossez soigneusement (machine à récurer ou brosseuse) et attendez encore 5 minutes.
- ➔ Ajoutez de l'eau sous les brosses et absorbez ou aspirez le liquide.
- ➔ Rincez deux fois avec de l'eau propre jusqu'à ce que tous les résidus de nettoyant soient complètement éliminés.
- ◆ Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.

Élimination des contaminants spéciaux

Huile, graisse, résidus de produits d'entretien des sols	Lithofin MN Multi-Nettoyant ou Lithofin WEXA
Goudron, cire, taches pour bois, scellants	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Dépôts de calcaire (uniquement pour les surfaces rugueuses)	Lithofin MN Enlève Ciment (dilué minimum 1:20)

2 Informations complémentaires sur le traitement protecteur contre les taches

Important :

- ◆ **Créez une zone de test à l'avance.** Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- ◆ Les imprégnations doivent être appliquées uniquement sur des surfaces complètement sèches, sinon le produit ne peut pas être absorbé par la surface.
- ◆ Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface, car cela n'est plus possible après séchage. Si le chiffon commence déjà à sécher, humidifiez-le avec du produit si nécessaire.
- ◆ Certains types de pierres peuvent devenir plus foncés. L'imprégnation ne protège pas contre les effets des acides.

2b Traitement alternatif de surface

- ◆ Le scellement est un traitement de formation de couches qui donne aux surfaces un film protecteur brillant. Celle-ci doit être renouvelée ou rafraîchie de temps à autre. Les produits de formation de couches ne conviennent qu'à un usage intérieur et modifient la résistance au glissement de la surface.
- ◆ Le Lithofin MN Autobrillant forme un film protecteur soyeux mat et brillant qui ne sublime que légèrement la couleur et donne une finition élégante aux revêtements finement fins. De temps en temps, un nouveau traitement est nécessaire.

Notes importantes :

△ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.

△ La crème moka, comme tout calcaire, est attaquée par des substances acides telles que le vinaigre, le jus de citron, le ketchup, le vin, le vin moussé, les nettoyants acides, etc. Évitez le contact de ces substances avec la crème moka.

ASTUCE : Évitez les nettoyants qui lixivient, dissolvant fortement la graisse, ainsi que les produits qui forment des couches ou laissent des résidus. Elles altèrent l'apparence soignée de la pierre naturelle et en rendent l'entretien difficile.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants.
L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter.
L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN : 0033 (0)4 79 25 04 80

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle