

Nettoyer - Protéger - Entretenir Quartzite poli, broyé, brossé -intérieur-

Instructions pour le quartzite et le quartzite mica tels que Azul Macaubas, Azul Imperial, Alta quartzite

Les quartzites et les quartzites micatiques sont des roches de transmutation qui se sont développées à partir de grès. Ils sont très résistants et durs. Comme tous les matériaux naturels, ces pierres naturelles insensibles nécessitent également un certain soin. Le bon traitement -dès le tout début- est important et garantit une apparence naturelle et un plaisir pendant des décennies.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1

Nettoyage initial des nouvelles surfaces pour des surfaces usagées, voir page 2


Lithofin MN Enlève Ciment élimine la brume et crée une surface claire et propre.




Rendement :
1Litre/30m²



Diluer le produit avec de l'eau 1:10.




Étalez avec une brosse à récurer et brossez après 5 minutes.



Ramasser ou aspirer.



Rincez bien avec de l'eau fraîche ou rincez.



Laissez la surface sécher.

Note :

Veuillez effectuer un test préliminaire pour garantir l'effet.

Équipement requis : seau, récurer, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau

2


Traitement protecteur contre les taches

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2


Lithofin FLECKSTOP >W< invisible rend l'eau et l'huile répulsifs.



Rendement :
1Litre/
10-20m²



Veuillez noter.




Transférer le produit dans un bac ou un seau.




Appliquez uniformément fin et à plat avec un pinceau ou un rouleau.



Étalez ou enlevez complètement l'excédent, les bandes et les flaques en 15 minutes.



Laissez sécher environ 45 minutes, ne marchez pas dessus.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

Équipement requis : baignoire ou seau avec rail à grattoir, brosse d'étanchéité ou brosse large, serpillière à poil court, linges de nettoyage

3

Entretien régulier


Lithofin MN Wash & Clean -utilisé régulièrement- maintient un aspect bien soigné.



1Litre



Ajoutez un shot (environ 20 ml) à l'eau de serpillière.



Essuyez le sol avec un chiffon humide. Ne pas essuyer à l'eau.



Laissez sécher, ne marchez pas.

Pour les surfaces extérieures, nous recommandons le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant.

Équipement requis : seau, brosse à récurer, éventuellement serpillière ou équivalent

Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.

F6.26 / Réf. 48001 Édition D3.20as

Zones nouvellement posées

Avant le coulis : Si un traitement protecteur avec Lithofin FLECKSTOP >W< est prévu, vous pouvez déjà appliquer 1x finement sur la couverture propre et aussi sèche que possible. Vous pouvez enlever le joint plus facilement du revêtement hydrofuge.

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

- ◆ Le traitement d'une surface déjà utilisée nécessite un pré-nettoyage minutieux. Toutes les impuretés et produits de soin doivent être éliminés de la surface et des pores. Diluez Lithofin MN Multi-Nettoyant avec de l'eau jusqu'à 1:3, selon la saleté, appliquez généreusement avec une brosse ou un chiffon et laissez agir 5 à 10 minutes.
- ➔ Ensuite, brossez soigneusement (machine à récurer ou brosseuse) et attendez encore 5 minutes.
- ➔ Ajoutez de l'eau sous les brosses et absorbez ou aspirez le liquide.
- ➔ Lavez-le avec de l'eau propre 1 à 2 fois jusqu'à ce que tous les résidus de nettoyage soient complètement éliminés.
- ➔ Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.



Élimination des contaminants spéciaux

Brume de ciment, saleté de construction, dépôts de calcaire et décoloration importante de la rouille	Lithofin MN Enlève Ciment
Taches de rouille	Lithofin Rouille-Net
Goudron, cire, taches de bois, huile, saleté de graisse	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Décoloration des légumes et dépôts similaires	Lithofin MN Nettoyant Extérieur*

2 Informations complémentaires sur le traitement de surface

- ◆ L'imperméation avec Lithofin FLECKSTOP >W< offre la meilleure protection possible contre les taches sans en modifier la surface. Pour un usage intérieur et extérieur.
- ◆ L'imperméation avec Lithofin MN Fleckstop (à base de solvant) entraîne une meilleure répulsion à l'eau, mais provoque un approfondissement intensif de la couleur – une surface d'essai est essentiel. Pour un usage intérieur et extérieur.
- ◆ Un traitement répété après environ 5 ans est recommandé.

Important :

- ◆ **Créez une zone de test à l'avance.** Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- ◆ Appliquer les imprégnations uniquement sur des surfaces complètement sèches, sinon le produit ne pénétrera pas la surface. Peut emménager. Si l'insémination a déjà été effectuée avant le raccord, la seconde tâche est omise.
- ◆ Pour les surfaces très absorbantes, appliquez et répartissez le produit uniformément deux fois si nécessaire, ne laissez pas sécher les flaques ou les bandes de bande.
- ◆ Surplus de produit depuis la surface, soigneusement et complètement.

Entretien supplémentaire

- ◆ Les surfaces très fréquentées nécessitent parfois un nettoyage en profondeur.
- ◆ Ajoutez du Lithofin MN Multi-Nettoyant ou du Lithofin WEXA (jusqu'à 1 litre par seau selon la saleté) à l'eau froide ou tiède, appliquez et étalez avec un récurateur ; Laissez agir environ 10 à 20 minutes, mais ne séchez pas. Brossez entre les deux, ramassez avec un chiffon et essuyez à l'eau propre.

Notes importantes : Veuillez suivre les instructions détaillées sur l'emballage.

ASTUCE : Évitez les produits qui forment des couches ou laissent des résidus.

Elles altèrent l'apparence soignée de la pierre naturelle et en rendent l'entretien difficile.

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants.
L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter.
L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions ou des questions, veuillez contacter le
service LITHOFIN au téléphone : 0033 (0)4 79 25 04 80

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle

Distribution en France : DOMITEC SARL · 73190 Saint Baldoph · Tél : 0033 (0)4 79 25 04 80 · E-mail : info@domitec.net

Fabriqué en Allemagne : LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · E-mail : info@lithofin.de

www.lithofin.fr