

Nettoyer - Protéger - Entretenir

Quartzite à surface éclatée, brossé, flammé -extérieur-

Instructions pour le quartzite et les quartzites micacés, tels que l'Alta Quarzit, le Sao Tome, le Luna Grey, etc.

Le quartzite et le quartzite mica sont souvent déposés comme revêtements antidérapants extérieurs. La surface est robuste et résistante, mais la sensibilité aux taches varie considérablement. Ainsi, comme pour tout matériau naturel, le bon traitement est important -dès le départ- et garantit une belle apparence pendant des années.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1

Nettoyage initial des nouvelles surfaces pour des surfaces usagées, voir page 2

Lithofin MN Enlève Ciment élimine la brume et crée une surface claire et propre.



Exigences :
1Litre/30m²



Diluez le produit avec de l'eau 1:5.




Étalez sur une surface pré-humidifiée avec une brosse à frotter et brossez après 5 minutes.



Ramasser ou aspirer.



Rincez bien avec de l'eau fraîche ou rincez.



Laissez la surface sécher.

Note :

Veuillez effectuer un test préliminaire, car certaines pierres réagissent avec des emmêlements ou des décolorations.

Équipement requis : seau, récureur, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau

2

Traitement protecteur contre les taches

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2

Lithofin FLECKSTOP >W< -invisible- repousse l'eau et l'huile et facilite l'entretien.



Exigences :
1Litre/
8-15m²



Veuillez noter.




Transférer le produit dans un bac ou un seau.




Appliquez uniformément sur une grande surface avec un pinceau ou un rouleau.



Étalez ou déliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques en 15 minutes.



Laissez sécher environ 45 minutes, ne marchez pas dessus.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

Équipement nécessaire : bac ou seau avec rail à grattoir, brosse d'étanchéité, brosse large, linges de nettoyage

3

Entretien régulier


Lithofin MN Multi-Nettoyant pour éliminer la contamination de surface si nécessaire.



1Litre



Diluez le produit environ 1:3 avec de l'eau.



Frottez le sol avec un chiffon humide et essuyez 1 fois à l'eau.



Contre les dépôts verts : Vaporisez du Lithofin ALLEX* une fois par an.



Équipement requis : seau, brosse à récurer, éventuellement serpillière ou équivalent

Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.

F6.26 / Réf. 48002 Édition D3.20as

Zones nouvellement posées

Avant le joint : si le revêtement est en grande partie sec, vous pouvez appliquer du Lithofin FLECKSTOP >W< finement en 1x. Vous pouvez enlever le coulis plus facilement de la surface hydrofuge.

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement protecteur d'un trottoir déjà utilisé nécessite un pré-nettoyage très minutieux.

- Appliquez Lithofin MN Nettoyant Extérieur* avec un pulvérisateur de jardin et laissez agir pendant 10 à 15 minutes. En cas de saleté abondante, Lithofin MN Nettoyant Extérieur* peut être laissé toute la nuit, en cas de terre générale légère, utilisez Lithofin MN Multi-Nettoyant.
- Bien brosser ensuite (machine à récurer ou brosseuse).
- Rincez à l'eau propre 1 à 2 fois ou jusqu'à ce que tous les résidus de détergent soient éliminés.
- Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.



Élimination des contaminants spéciaux

Brume de ciment, saleté de construction, dépôts de calcaire, décoloration importante de la rouille	Lithofin MN Enlève Ciment
Taches de rouille	Lithofin Rouille-Net
Goudron, cire, taches de bois, huile, saleté de graisse	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Revêtements végétaux glissants	Lithofin ALLEX*
Décoloration des légumes, impuretés et autres dépôts noirs	Lithofin MN Nettoyant Extérieur*

2 Informations complémentaires sur le traitement de surface

Important :

- **Créez une zone de test à l'avance.** Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- Appliquez le produit de façon homogène, ne laissez pas les flaques ou les stries sécher.
- Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface.
- Certains types de pierres peuvent devenir un peu plus foncés avec un traitement protecteur.
- Dans le cas de revêtements posés dans des éclats ou du sable, l'arrière doit être traité avec du Lithofin FLECKSTOP >W< avant l'installation. Cela aide à éviter les décolorations ultérieures dues à l'accumulation d'humidité.

Notes importantes :

△ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.

ASTUCE : Évitez les produits qui forment des couches ou laissent des résidus.

Elles altèrent l'apparence soignée de la pierre naturelle et en rendent l'entretien difficile.

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN : 0033 (0)4 79 25 04 80

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle