

Nettoyer - Protéger - Entretenir **Terrazzo** poncé, poli -intérieur-

Instructions pour le terrazzo et la pierre coulée avec une surface finement poncée et polie

Le terrazzo est une pierre coulée généralement installée sur place, mais qui est aussi posée en dalle. En béton, en mélangeant des morceaux de pierre naturelle, le type, la couleur et la taille de la pierre déterminent leur apparence. Le bon traitement – dès le départ – vous garantit une beauté durable et une grande utilité pendant de nombreuses années.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1

Nettoyage initial des nouvelles surfaces *utilisées : voir page 2*

Lithofin MN Multi-Nettoyant -sans acide- enlève la saleté grasse générale, la saleté de chantier et bien plus encore.



Exigences :
1Litre/50m²



Diluer le produit avec de l'eau 1:10.



Passer la serpillière avec un chiffon humide.



Lavez-vous bien avec de l'eau fraîche.



N'utilisez pas de nettoyeurs acides.



Faites tremper les résidus du matériau des joints dilués 1:3 et frottez avec un tampon blanc.



Laissez la surface sécher.

Équipement requis : seau, serpillière et récurage, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau

2


Traitement protecteur contre les taches

Pré-nettoyages des surfaces usagées : voir page 2


Lithofin MN Fleckstop -invisible- repousse l'eau et l'huile et facilite l'entretien.



Exigences :
1Litre/15m²



Veuillez noter.



Transférer le produit dans un bac ou un seau.




Appliquez uniformément avec un essuie-glace ou un rouleau.



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques d'eau.



Laissez sécher environ 45 minutes. Ne t'engage pas.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

Équipement requis : seau avec rail à grattoir, serpillière à poils courts, brosse, linges de nettoyage

3

Entretien régulier Soins supplémentaires *voir page 2*

Lithofin MN Wash & Clean -utilisé régulièrement- maintient des surfaces bien entretenues.




1Litre



Ajoutez un shot (environ 20 ml) à l'eau de serpillière.



Essuyez le sol avec un chiffon humide. Ne pas essuyer à l'eau.



Laissez sécher, ne marchez pas.

Équipement requis : seau, serpillière ou équivalent

Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.

F6.26 / Réf. 52001 Édition D3.20as

Zones nouvellement posées

Avant le joint : Dans le cas des dalles de pierre moulée, appliquez finement le Lithofin MN Fleckstop sur le revêtement aussi sec que possible 1 fois avant le joint. Rincer le coulis devient alors plus facile car le revêtement est hydrofuge.

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement d'une surface déjà utilisée nécessite un pré-nettoyage minutieux. Toutes les impuretés et produits de soin doivent être éliminés de la surface et des pores.

- Diluez Lithofin MN Multi-Nettoyant au moins 1:3 avec de l'eau, selon la saleté, appliquez-le généreusement avec une brosse ou un chiffon et laissez agir pendant 5 à 10 minutes.
- Ensuite, brossez soigneusement (machine à récurer ou brosseuse) et attendez encore 5 minutes.
- Ajoutez de l'eau sous les brosses et absorbez ou aspirez le liquide.
- Rincez avec de l'eau propre 1 à 2 fois jusqu'à ce que tous les résidus de détergent soient complètement éliminés.
- Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.

Élimination des contaminants spéciaux

Huile, graisse, résidus de produits d'entretien des sols	Lithofin MN Multi-Nettoyant ou Lithofin WEXA
Goudron, cire, taches pour bois, scellants	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Taches de rouille	Lithofin Rouille-Net
Dépôts de calcaire	Mécanique avec grattoir, lame de rasoir

2 Informations complémentaires sur le traitement protecteur contre les taches

- **Important : Créez une zone de test à l'avance.**
Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface, car cela n'est plus possible après séchage.
Si le chiffon commence déjà à sécher, humidifiez-le avec Lithofin MN Fleckstop si nécessaire.
- Certains types de pierres peuvent devenir plus foncés. L'imprégnation ne protège pas contre les effets des acides.

3 Soins supplémentaires pour plus de brillance



Lithofin MN Brille-Net (pour sols)

Ajoute à l'eau de serpillière environ toutes les 4 fois, au lieu du Lithofin MN Wash & Clean. Cela protège et maintient l'éclat de toutes les surfaces polies.

Lithofin MN Polish Crème (pour les petites zones)

Un polissage occasionnel ajoute une protection et un éclat supplémentaires. Les zones ternes sont également moins visibles à chaque utilisation.



Notes importantes :

- △ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.
- △ La pierre moulée, comme toutes les pierres calcaires, est attaquée par des substances acides telles que le vinaigre, le jus de citron, le ketchup, le vin, le vin mousseux, les nettoyeurs acides, etc. éloignez ces substances de votre sol.
- △ Ne pas nettoyer les surfaces polies avec des produits abrasifs ou rugueux tels que les éponges à récurer, la poudre à récurer ou autres produits similaires, car cela risquerait de provoquer des rayures ou des zones ternes.

ASTUCE : Évitez les nettoyeurs qui lixivient, dissolvant fortement la graisse, ainsi que les produits qui forment des couches ou laissent des résidus. Ils altèrent l'apparence bien entretenue de votre surface en pierre et rendent son entretien difficile.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants. L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter. L'adéquation du produit doit être déterminée sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN : 0033 (0) 79 25 04 80

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :