

Nettoyer - Protéger - Entretenir Pierre de Béton non traitée en usine -extérieur-

La pierre coulée (anciennement aussi appelée pierre artificielle) est fabriquée en béton en mélangeant des morceaux de pierre naturelle. Le type de pierre, la couleur et la taille déterminent l'apparence ultérieure des dalles du jardin et des terrasses. Comme pour tout matériau, un traitement approprié est également important pour une pierre coulée très robuste –dès le départ. Parce que cela aide à éviter la saleté et les taches et vous assure un plaisir sans mélange pendant de nombreuses années.

Les 3 étapes en un coup d'œil, informations détaillées voir page 2

1

Nettoyage initial des nouvelles surfaces pour des surfaces usagées, voir page 2

Lithofin MN Enlève Ciment élimine la brume et crée une surface claire et propre.




Exigences :
1Litre/50m²



Diluer le produit avec de l'eau 1:10.




Étalez sur une surface pré-humidifiée avec une brosse à récurer et brossez après 5 minutes.



Ramasser ou aspirer.



Rincez bien avec de l'eau fraîche ou rincez.



Laissez la surface sécher.

Note :
Ce traitement n'est possible que sur des surfaces rugueuses.

Équipement requis : seau, récurer, raclette en caoutchouc ou aspirateur à eau


2

Traitement protecteur contre les taches -alternatif-

Lithofin FLECKSTOP >W< -invisible- repousse l'eau et l'huile et facilite l'entretien des zones à risque de taches, telles que les terrasses, les zones barbecue, etc.



Exigences :
1Litre/10m²



Veuillez noter.



Transférer le produit dans un bac ou un seau.




Appliquez uniformément avec un rouleau ou un pinceau.



Étalez ou éliminez complètement l'excédent, les stries, les flaques d'eau.



Laissez sécher environ 45 minutes, ne marchez pas dessus.



Protégez de l'humidité pendant environ 24 heures.

2b

Amélioration de l'apparence

Pré-nettoyage des surfaces usagées : voir page 2

Exigences :
1Litre/8m²



Lithofin MN Couleur Plus le rend hydrofuge et améliore la structure naturelle des couleurs.

Équipement nécessaire : bac ou seau avec rail à grattoir, brosse d'étanchéité, brosse large, linges de nettoyage

3

Entretien régulier

Lithofin MN Multi-Nettoyant pour éliminer la contamination de surface si nécessaire.



1Litre



Diluez le produit avec de l'eau environ 1:3.



Frottez le sol et essuyez 1 fois à l'eau.



Contre les dépôts verts :
Vaporisez du Lithofin ALLEX* une fois par an.



Équipement requis : seau, brosse à récurer, éventuellement serpillière ou équivalent

Veuillez consulter les instructions sur l'emballage.

F6.26 / Réf. 52002 Édition D11.22as

1 Pré-nettoyage pour le traitement protecteur des surfaces usagées et très souillées

Le traitement d'une surface déjà utilisée nécessite un pré-nettoyage minutieux.

Toutes les impuretés et produits de soin doivent être éliminés de la surface et des pores.

- Appliquez Lithofin MN Nettoyant Extérieur* avec un pulvérisateur de jardin et laissez agir pendant 10 à 15 minutes. En cas de saleté abondante, Lithofin MN Nettoyant Extérieur* peut être laissé toute la nuit, en cas de terre générale légère, utilisez Lithofin MN Multi-Nettoyant.
- Ensuite, bien brosser (machine à récurer ou brosseuse).
- Rincez à l'eau propre 1 à 2 fois ou jusqu'à ce que tous les résidus de détergent soient éliminés.
- Après quelques jours de séchage, vous pouvez appliquer le traitement protecteur.



Élimination des contaminants spéciaux

Brume de ciment, saleté de chantier, efflorescence	Lithofin MN Enlève Ciment
Taches de rouille	Lithofin Rouille-Net
Goudron, cire, taches de bois, huile, saleté de graisse	Lithofin LÖSEFIX
Taches d'huile profondes	Lithofin OIL-EX
Revêtements végétaux glissants	Lithofin ALLEX*
Décoloration des légumes, impuretés et autres dépôts noirs	Lithofin MN Nettoyant Extérieur*

2 Informations complémentaires sur le traitement de surface

Important :

- **Créez une zone de test à l'avance.** Les surfaces non absorbantes ou humides ne peuvent pas être imprégnées.
- Appliquez le produit de façon homogène, ne laissez pas les flaques ou les stries sécher.
- Essuyez soigneusement et complètement l'excès de produit de la surface.
- Dans le cas de revêtements posés dans des éclats ou du sable, l'arrière doit être traité avec du Lithofin FLECKSTOP >W< avant l'installation. Cela aide à éviter les décolorations ultérieures dues à l'accumulation d'humidité.

Notes importantes :

- △ Veuillez consulter les instructions détaillées d'utilisation sur l'emballage.
- △ Tous les blocs de béton coulé sont nettoyés par des nettoyants acides, par exemple un détachant de film pour ciment, un nettoyant pour pierres*, etc. attaqués et brutalement attaqués en surface. Cependant, une seule application diluée est presque toujours possible. Une utilisation régulière entraîne des dommages irréparables.
- △ Des substances telles que le vinaigre, le jus de citron, le ketchup, le vin rouge, le vin mousse, etc. peuvent provoquer des taches.
- △ Évitez également de nettoyer avec des nettoyeurs haute pression. La haute pression déchire la surface, créant le ce qui conduit ainsi à une souillure plus rapide et plus lourde.
- △ L'efflorescence de la chaux blanche peut se produire dans la pierre coulée. Ce ne sont pas des défauts et ils paraissent d'eux-mêmes au bout d'un certain temps. Dans les cas tenaces, le ciment Lithofin MN Enlève Ciment peut être nettoyé.

ASTUCE : Évitez les produits qui forment des couches ou laissent des résidus.

Ils affectent l'apparence bien entretenue de la pierre et rendent le nettoyage plus difficile.

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.

Ces informations ne peuvent et doivent fournir que des conseils non contraignants.
L'utilisation d'un produit doit être adaptée aux conditions locales et aux surfaces à traiter.
L'adéquation du produit doit être déterminé sur une zone d'essai.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Téléphone de service LITHOFIN :
0033 (0)4 79 25 04 80

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

La solution professionnelle