

Lithofin LÖSEFIX Was- en olieverwijderaar

Beschrijving

Een bijzonder product uit het LITHOFIN-assortiment. Veelzijdige, gebruiksklare reiniger met een zeer effectieve combinatie van actieve oplosmiddelen ondersteund door reinigingscomponenten.

Eigenschappen

Lithofin LÖSEFIX lost organische onzuiverheden zoals was, olie, vet, teer, bitumen, verse verf, houtglazuren, afdichtlagen, uitgeharde resten van steenverzorgingsproducten en dergelijke op en maakt ze afwasbaar met water.

Technische data:

Dichtheid: 0,85 g/cm³

Uiterlijk: helder

Geur: aromatisch, naar sinaasappelschil

Ontvlammingspunt: ca. 46°C (c.C.)

Oplosbaarheid in water: emulgeerbaar

Toepassing

Voor het verwijderen van olieachtige, vette en soortgelijke verontreinigingen van oplosmiddelbestendige ondergronden zoals alle natuurlijke en gegoten stenen oppervlakken, keramiek, tegels, klei- en klinkerplaten, betonnen dekvloeren, enz.

Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Ook geschikt voor het verwijderen van resten van blijvend elastisch voegmateriaal (siliconenvoegen).

Verwerking

Lithofin LÖSEFIX onverdund op het droge oppervlak aanbrengen en verdelen, ca. 5-20 minuten laten intrekken en tussendoor borstelen. Als alle onzuiverheden zijn opgelost, voeg je een beetje water toe, borstel je het door en absorbeer je. Pel grotere oppervlakken af met een rubberen schop of pak ze op met een waterstofzuiger. Was altijd goed met schoon water. Bij hardnekkige vervuiling herhaalt u het proces op een gedroogd oppervlak.

Aandacht! Het gebied mag niet warm zijn boven de 25°C. Zet de vloerverwarming uit. Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige materialen zoals rubber, verf, verse verf, linoleum, asfaltplaten, sommige kunststoffen, enz. Spatten onmiddellijk afwassen.

Test vooraf op een klein gebied.

Opmerking: Voor diepgewortelde olievlekken in natuur- of gietsteen raden wij Lithofin OIL-EX aan.

Verbruik: ca. 7-15 m²/liter afhankelijk van het type en de ernst van de vervuiling.

Opslag

Gesloten, koel en droog. Niet boven 25°C, Kan tot ca. 4 jaar worden bewaard.

Milieubescherming

De oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 648/2004 (DetVO).

Opruiming: De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk blik en is recyclebaar. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via de afvalinzamelingssystemen (zie opmerking op het etiket) worden afgevoerd.

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

- a) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 5-liter container (2 stuks in doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen. Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25sz/D9.25)