

Lithofin KF Schimmel-Ex Vochtplekkenverwijderaar

Beschrijving

Een speciaal product uit het Lithofin-programma voor keramiek, tegels en sanitair (KF).

Lithofin KF Schimmel-Ex is een hypochloriethoudend speciaal produkt met een breed effectiviteits spectrum voor reinigen en desinfecteren.

Eigenschappen

Lithofin KF Schimmel-Ex verwijdert en bestrijdt zowel schimmel- en vochtplekken als plantaardige verkleuringen.

Het werkt snel en door de preventieve werking biedt het gedurende lange tijd bescherming tegen nieuwe aantasting.

Technische data:

Dichtheid: ca. 1,1 g/cm³

pH-waarde: ca. 13

Uiterlijk: helder, licht, gelig

Geur: naar chloor

Oplosbaarheid in water: zeer goed

Toepassing

In sanitaire ruimten voor het verwijderen van de zwarte schimmelplekken uit cement en siliconen-voegen, van zowel tegels en kunststofdelen als het verwijderen van schimmel en algen van metselwerk, beton, natuursteen en andere minerale ondergronden.

Verwerking

Kinderveilige dop losdraaien en sproeier opschroeven. Sproeikop op 'spruhen' draaien.

Aangetaste plekken vanaf een afstand van ca. 15-20 cm besproeien, en tot 20 min. laten inwerken.

Verwerkingshoeveelheid: Ca 100 ml/m².

Bij zware aanslag de procedure na 10 min. herhalen.

Na behandeling het oppervlak met veel water en spons grondig afwassen. Kinderveilige dop weer opschroeven. Sproeier met water uitspoelen.

Let op: Lithofin KF Schimmel-Ex heeft een blekende werking. Planten, textiel, metalen zoals ijzer, koper, nikkel, aluminium enz. niet besproeien, eventueel gemorst materiaal onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet gebruiken voor gepolijst marmer of voor hypochloriet niet-bestendige geglazuurde tegels. In twijfelgevallen altijd op een onopvallende plaats uitproberen.

Advies: bij extreem sterke afzettingen op elastische voegen adviseren wij het uitsnijden van het voegmateriaal, de open voeg vervolgens goed insproeien en daarna opnieuw afdichten.

Verbruik: tot ca. 8 m²/per liter

Opslag

Na gebruik de verstuurverlosschroeven en met water afspoelen. De fles weer afsluiten met de kindveilige dop. Koel, donker en rechtop bewaren. Het product binnen 6 maanden tot 1 jaar gebruiken.

Houdbaarheidsdatum op de verpakking.

Milieubescherming

De oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 648/2004 (DetVO).

Opruiming: De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is recycleerbaar. Uitgespoelde of opgedroogde verpakkingen kunnen via inzamelingsystemen (zie opmerking op het etiket) worden afgevoerd.

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

a) 500-ml fles met kinderveilige dop bijgevoegde sproeier (10 stks in doos).

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen. Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25sz/D9.25)