

Lithofin MN Buitenhuisreiniger voor natuur- en betonsteen

Beschrijving

Een speciaal product uit de Lithofin lijn voor marmer, natuur- en kunststeen (MN). Zelfwerkende, hoogactieve reiniger op basis van chloorverbindingen en speciale toevoegstoffen.

Eigenschappen

Lithofin MN Buitenhuisreiniger werkt snel en grondig, maar ook vernettend. De reiniger weekt en verwijderd hardnekkige donkere en groene aanslag en afzettingen, vochtvlekken zoals donkere verkleuringen die door planten of bladeren zijn veroorzaakt. Het opnieuw voorkomen van dergelijke verkleuringen wordt meerdere maanden voorkomen.

Technische gegevens:

Dichtheid: ca. 1,1 g/cm³

pH-Waarde: ca. 13 (concentraat)

Aspect : gelig, helder

Geur: licht prikkelend

Oplosbaarheid in water: zeer goed

Toepassing

Voor het intensief en grondig reinigen van natuur- en betonsteen in buitenshuis bereik zoals trappen, terrassen, looppaden, muren enz. Ook aangewezen voor het verwijderen van donkere vochtvlekken in silicoonvoegen.

Verwerking

Lithofin MN Buitenhuisreiniger met tuinvernevelaar o.a. onverdund en ruim opbrengen en 2-10 uur , best overnacht, laten inwerken. Verbruikshoeveelheid ca. 100 ml/m². Met water en borstel afschrobben of laten afreagen. Bij zeer sterke vervuiling kan het enkele dagen duren alvorens het volle reinigingseffect zichtbaar wordt. Bij hardnekkige gevallen ev herhalen. Lichte verontreinigingen kan men reeds na ca.15 min met water en borstel afschrobben.

Opgelet: proefvlak aanleggen. Behandelde oppervlakken gedurende ca. 4 uur tegen regen afschermen. Spatten op kledij veroorzaken vlekken. Spatten op planten, metalen, hout ed onmiddellijk met veel water afwassen, of beter vooraf afschermen.

Verwerkingstemperatuur: 10 - 22°C. Niet op verhitte oppervlakken toepassen.

Verbruik: ca. 5- 10 m²/Liter.

Advies: Enige dagen na de behandeling het oppervlak met Lithofin Actiefreiniger preventief behandelen en dit jaarlijks herhalen. Hierdoor blijft het buitenoppervlak steeds zuiver, helder en vrij van groene en donkere afzettingen.

Verdere behandeling

Een impregnering met Lithofin MN Bescherming maakt steenoppervlakken waterafstotend. Dit vermindert de vuilaanhechting alsook de algenafzetting.

Opslag

Koel, donker, rechtop, gesloten, niet boven 20°C. Het product dient binnen de 6 maand gebruikt te worden.

Milieubescherming

De oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 648/2004 (detergenten-verordening).

Opruiming: Droge en zuivere lege verpakking is via inzamelsystemen recycleerbaar.

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

a) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

b) 5-liter container (2 stuks in doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen. Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25/D9.25)