

Lithofin MN Politoer -vloeibaar- voor stenen oppervlakken

Beschrijving

Een speciaalproduct uit het LITHOFIN-programma voor marmer, natuur- en betonsteen (MN). Oplosmiddelhoudend poetsmiddel met hoogwaardige wassen.

Opmerking: Lithofin MN Politoer bevat als oplosmiddel geen voor het milieu of de gezondheid schadelijke CKW's zoals trichloretheen e.d. De daarom ietwat afwijkende eigenschappen van het product vragen om een aangepast gebruik – bij nagenoeg hetzelfde resultaat.

Eigenschappen

Dankzij het gebruik van hoogwaardige grondstoffen heeft het product de beste beschermings- en onderhoudseigenschappen, een goede uitstrijkbaarheid en een lange houdbaarheid. Al na één maal aanbrengen ontstaat een te polijsten laagje, dat door handmatig of machinaal oppoetsen glanzend en zelfs hoogglanzend kan worden gemaakt. Lithofin MN Politoer frist de kleurstructuur van stenen oppervlakken op, verbetert het uiterlijk en maakt ze onderhoudsarm en waterafstotend.

Technische data:

Dichtheid: ca. 0,9 g/cm³

Flampunt: > 26°C (c.C.)

pH-waarde: n.a.

Uiterlijk: vloeibaar, helder, kleurloos

Geur: aromatisch

Oplosbaarheid in water: niet oplosbaar

Bestendigheid: Lithofin MN Politoer is bestand tegen algemeen huishoudelijk vuil en strooizout. Het is niet bestand tegen nitroverdunding, benzine etc. Afhankelijk van de mechanische belasting kan worden gerekend op een houdbaarheid van enkele maanden.

Toepassing

Voor de eerste behandeling van pas gelegde natuur- en betonsteenvloeren, vensterbanken, tafels e.d., om deze een fris aanzien te geven en te beschermen. Bovendien kan het worden gebruikt om mat en dof geworden vloeren op te frissen. Lithofin MN Politoer wordt binnenshuis gebruikt in plaats van standaard tri- of perhoudende onderhoudsmiddelen voor steen (wasfluaten).

Ondergronden: Alle fijn geslepen en gepolijste natuursteenvloeren zoals marmer, kalksteen, Solnhofener-natuursteen, travertin, leisteen, graniet etc., alsmede betonsteen, agglomarmarmer en terrazzo.

Verwerking

Fles enigszins schudden voor gebruik. Lithofin MN Politoer met een schone doek of vilt dun en gelijkmatig aanbrengen en laten indrogen. Daarna met een zachte linnen doek of polijstvlit machinaal of met de hand oppoetsen. Zuigende ondergronden indien nodig meerdere keren behandelen.

Let op: De te behandelen oppervlakken moeten goed droog zijn. Lithofin MN Politoer niet gebruiken onder de 15°C of boven de 25°C. Scherm oppervlakken die gevoelig zijn voor oplosmiddelen af. Lithofin MN Politoer is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Een voorwaarde voor een goed poetsresultaat zijn goed gepolijste oppervlakken. Bij streepvorming uitwrijven met staalwol of nylonpad.

Tip: Producten die lagen vormen beïnvloeden de slipvastheid van een vloer, daarom is een test vooraf raadzaam. We raden u aan het middel eerst op een onopvallende plek uit te proberen.

Lithofin MN Politoer kan met Lithofin MN Vuiloplosser of in hardnekkige gevallen met Lithofin LÖSEFIX worden verwijderd.

Voor kleinere oppervlakken is Lithofin MN Politoer als crème verkrijgbaar.

Verbruik: ca. 10 - 20 l/liter, afhankelijk van de ondergrond.

Droogtijd: na 5-10 min. uitwrijfbaar, volledig droog na 50 - 60 min.

Opslag

Afgesloten, droog en bij kamertemperatuur bewaren. Onder de ca. 18°C kan het product vlokken vormen. In dat geval opwarmen tot ruimtetemperatuur (bijv. in warm water) en schudden tot de oplossing helder is. Tot ca. 3 jaar houdbaar.

Mileubescherming

Bevat oplosmiddelen, vrij van benzol en gechloreerde koolwaterstoffen. Niet afvoeren met het afvalwater.

Opruiming: Productresten zijn speciaal afval. De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk blik en kan worden gerecycled. Uitgedroogde, lege verpakkingen kunnen via de afvalinzamelingsystemen worden afgevoerd.

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

- a.) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b.) 5-liter container (2 stuks in doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunding voor gebruik kan de classificatie veranderen.

Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25sz/D9.25)