

Lithofin OIL-EX Olievlekkenverwijderaar

Beschrijving

Lithofin OIL-EX is een gebruiksklare, gelachtige pasta, die bestaat uit een mengsel van oplosmiddelen en sterk absorberende vaste stoffen.

Eigenschappen

Lithofin OIL-EX lost olieachtige, vette en oliehoudende vervuilingen en vlekken op en absorbeert deze. Door de pasteuze vorm kunnen de actieve bestanddelen lang inwerken, zodat ook bij diepe verontreinigingen een succesvolle reiniging mogelijk is.

Technische gegevens

dichtheid: ca. 0,8 g/cm³

ontvlammingspunt: > 27°C

uitzicht: opake, gelachtige pasta

geur: aromatisch

Toepassingsgebied

Voor het verwijderen van olieplekken en gelijkaardige verontreinigingen uit natuursteen, betonsteen, cementestrik en andere absorberende ondergronden. Ideaal voor keukenwerkbladen, maar ook voor garage-inritten en andere oppervlakken.

Verwerking

Lithofin OIL-EX met een spatel dik op het droog oppervlak aanbrengen en licht aandrukken. De aangebrachte laag moet ong. 2 mm dik zijn. Ong. 12 uur laten drogen, evt. met folie afdekken om een te snel drogen te vermijden. Nadat de pasta volledig is gedroogd – dit merkt men aan het feit dat de pasta volledig wit is geworden - veegt men het ontstane poeder weg.

Opgelet: Bij donkere natuurstenen kunnen na het gebruik geringe hoeveelheden poederrest in de poriën achterblijven. Deze zullen na verloop van tijd vanzelf verdwijnen; men kan ze ook verwijderen met behulp van Lithofin MN Vuioplosser.

Voor diepere verontreinigingen moet het proces een tot tweemaal worden herhaald. Door de pasta met bv. folie af te dekken, kan de inwerkingstijd worden verlengd. Niet verwerken onder 10°C of boven 25°C. Niet gebruiken op kunststoffen, op gelakte of beklede oppervlakken of op oppervlakken die niet bestand zijn tegen oplosmiddelen. In geval van twijfel moet de bestendigheid eerst worden getest op een onopvallende plaats.

Verbruik: Tot ca. 0,5 m² per tube, bij een opgebrachte laag van 2 mm dik.

Opslag

Koel en afgesloten, niet boven 25°C, kan ongeveer 2 jaar worden bewaard.

Tip

Het impregneren van vlekkengevoelige natuurstenen met Lithofin MN Vlekstop of Lithofin VLEKSTOP >W< (zonder oplosmiddelen) voorkomt vlekken. Voor het regelmatig onderhoud raden wij Lithofin MN Wash en Clean aan.

Milieubescherming

Opruiming: Voor een milieuvriendelijke afvalverwerking kan het droge poeder worden ingeleverd bij de openbare inzamelpunten voor speciaal afval. De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (PE). De volledig lege verpakking kan worden gerecycled via het inzamelingssysteem voor recyclebare materialen (zie opmerking op het etiket). Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

a) 250 ml tuben (10 stuks per doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen. Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25sz/D9.25)