

Lithofin Vlekstop PLUS -met Kleurverdieper

Beschrijving

Een kant-en-klaar speciaal product uit het LITHOFIN-assortiment voor keramiek, natuursteen en gietsteen. Lithofin Vlekstop PLUS bevat hoogwaardige beschermende en afstotende impregneermiddelen, opgelost in oplosmiddelen. Speciale additieven hebben een blijvend kleurverdiepend effect.

Eigenschappen

Lithofin Vlekstop PLUS dringt door in het oppervlak en vermindert het capillaire absorptievermogen zodanig dat water, oliën en vetten niet worden aangezogen. Dit zorgt voor ongevoeligheid voor allerlei soorten vlekken. Bovendien wordt de kleurstructuur van de natuursteen aanzienlijk versterkt.

Specificaties

Dichtheid: ca. 0,8 g/cm³ Vlampunt: > 35°C (c.C.)
Uiterlijk: vloeibaar, kleurloos Geur: aromatisch

Toepassing

Voor onderhoudsvriendelijke apparatuur met gelijktijdige kleurverdieping voor absorberend keramiek, terracotta, natuur- en gietsteen. Bijzonder geschikt voor zwak tot medium absorberende natuursteen met een ruw tot gepolijst oppervlak zoals graniet, gneis, kwartsiet, leisteen en kalksteen.

Kan ook gebruikt worden op gepolijst natuursteen.

Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Opmerking: Oppervlakken die al olieafstotend zijn, kunnen niet worden behandeld. De zuurgraad van kalksteen en marmer blijft behouden.

Verwerking

Als er nog geen ervaring is, moet u een voorbeeldgebied maken voordat u met het werk begint. Het te behandelen oppervlak moet volledig uitgedroogd, schoon en vrij van vlekken zijn. Breng Lithofin Vlekstop PLUS gelijkmatig aan met Lithofin applicator, borstel, lamsvachtdweil of iets dergelijks zodat het oppervlak er gelijkmatig vochtig uit ziet. Als het oppervlak absorberend is, herhaal het proces dan indien nodig binnen 5 minuten.

Let op, belangrijk! Het vloeibare product moet in het oppervlak worden opgenomen.

Voor ruwe oppervlakken (gevlamd, gestraald, enz.):

Overtollig product dat niet is geabsorbeerd verdelen en gelijkmatig schuimen voor het drogen, niet volledig droogwrijven. Het gebied moet er vochtig uitzien.

Voor gladde oppervlakken (gepolijst, geschuurd,

geborsteld, enz.): Veeg het overtollige product volledig

weg met een droge doek zonder resten achter te laten en

laat geen product op het oppervlak opdrogen. Voor grotere

oppervlakken overtollig materiaal verwijderen met een rubberen

schuifregelaar en polijsten met een machine (witte pad

of lamsvacht). Wanneer het begint te drogen,

breng het dan opnieuw aan en pol het af.

Controleer alle oppervlakken op een egaal uiterlijk,

breng indien nodig onmiddellijk opnieuw aan of verwerk ze.

Na droging is het product niet meer verwijderbaar.

Let op: Maak een voorbeeldgebied. Sommige steensoorten

kunnen ongelijkmatig absorberen en troebel worden. Glas,

poetsmiddelen, kunststoffen, verf, oplosmiddelgevoelige

oppervlakken, enz. moeten worden beschermd tegen spatten.

Niet-absorberende of vochtige oppervlakken kunnen niet

worden geïmpregneerd. Kalksteen en marmer blijven gevoelig

voor zuren.

Droogtijd: De meeste oplosmiddelen

verdampen binnen 2 uur. Vloerbedekking is na 12 uur

beloopbaar. De volledige effectiviteit van de impregnering

ontwikkelt zich na 24 tot 48 uur.

Verwerkingstemperatuur: De temperatuur van de te behandelen

oppervlakken mag niet lager zijn dan 10°C en niet hoger dan

25°C en de vloerverwarming moet worden verlaagd of volledig

worden uitgeschakeld. Vermijd volle zon.

Opbrengst: Dit is afhankelijk van het absorptievermogen van

de ondergrond, richtwaarden: ca. 10-15 m²/liter voor gepolijst

graniet, ca. 6-8 m²/liter voor grof en gezaagd graniet, 25-30 m²

voor Braziliaanse en Porto-leisteen,

Opslag

Gesloten, koel en droog. Kan tot ca. 2 jaar worden bewaard.

Verwerk geopende containers zo snel mogelijk.

Houdbaarheid

De duurzaamheid van het effect is sterk afhankelijk van de

steensoort en de spanning. In de buitenruimte, met maximaal

5 jaar. Binnen is de duurzaamheid afhankelijk van de gebruikte

verzorgingsproducten. Sterk ontvettende, zure en

laagvormende producten zijn ongeschikt.

Voor regelmatig onderhoud van vloeren adviseren wij

LithofinMN Wash & Clean of Lithofin GLASTILAN, dat de

werking van Lithofin Lithofin Vlekstop PLUS ondersteunt.

Milieubescherming

Bevat oplosmiddelen, vrij van gechloreerde koolwaterstoffen.

Niet toevoegen aan het afvalwater.

Verwijdering: Container is gemaakt van milieuvriendelijk blik

en kan worden gerecycled. Uitgedroogde containers kunnen

worden afgevoerd via het inzamelsysteem voor recyclebaar

materiaal (zie opmerking op het etiket).

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het

veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

a) 500-ml fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

b) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 in doos)

c) 5-liter jerrycan (2 st. in doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt

voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning

voor gebruik kan de classificatie veranderen.

Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd.

Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale

omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring

is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende

plaats worden getest. (BNL09.25sz/D9.25)