

Lithofin Anti-Slip Set voor gladde oppervlakken

Beschrijving

De Lithofin Anti-Slip Set bestaat uit voorreiniger en antislipvloeistof. Het is geschikt voor antislipoppervlakken van keramiek, emaille en natuursteen.

Voorreiniger: milde alkalische reiniger om olieachtige, vette onzuiverheden uit keramiek en natuursteen te verwijderen.

Technische gegevens:

Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³

pH-waarde: ca. 10

Uiterlijk: vloeibaar, gelachig

Geur: niet-specifiek

Oplosbaarheid in water: voltooid

Antislipvloeistof: fluoridehoudend product voor het ruwmaken van

keramische en granietoppervlakken.

Technische gegevens:

Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³

pH-waarde: ca. 3

Uiterlijk: vloeibaar, roodachtig

Geur: niet-specifiek

Oplosbaarheid in water: voltooid

Kenmerken

Lithofine Anti-Slipvloeistof reageert chemisch op het oppervlak van keramiek, glazuur en silicaathoudende natuurlijke stenen en lost kleine componenten op. De resulterende microscopisch kleine uitsparingen leiden tot een verhoogde schuifweerstand, dat wil zeggen dat het oppervlak meer slipbestendig is.

Toepassingsgebied

Voor de antislipbehandeling van gladde oppervlakken, vooral in porselein steengoed, geglazuurd keramiek, emaille en natuursteen zoals gepolijst graniet, gneis, enzovoort. De behandeling is ook effectief op natte oppervlakken. Voor binnen- en buitengebruik.

Verwerking

1. Voorbereiding: Het oppervlak moet zorgvuldig worden schoongemaakt. Om dit te doen, verdun je de Lithofin Speciale Reiniger met water tot 1:5 en breng je aan met een spons. Maak het te behandelen gebied grondig schoon met de ruwe padzijde van de spons. Gebruik puur voor het geval er meer vuil is. Was het schone oppervlak goed met water en droog het af.

2. Uitvoering: Neem een monster op een onopvallende plek en bepaal de belichtingstijd. Als het effect te sterk is, verdun het product dan tot 1:5 met water. Maak de natuursteen nat en droog het oppervlak met een doek. Breng Lithofin Anti-Slip aan op het oppervlak en breng direct en gelijkmatig uit met de tweede spons (gebruik beschermende handschoenen). Er zou een heldere vloeibare film op het oppervlak moeten zitten. Veeg tijdens de belichtingstijd de vloeistof constant af met een spons en verspreid het. Vermijd schuim. Voeg indien nodig product toe, laat het niet drogen (werkt alleen vloeibaar!). Controleer de slipweerstand met een krachtige spons en beëindig de behandeling wanneer de gewenste slipweerstand is gewild.

3. Afronden: Voeg een beetje water en een scheutje Lithofin Speciale Reiniger toe, smeer direct uit en absorbeer of spoel het vocht af. Spoel goed af met schoon water. Klaar!

Belangrijk, let op: in het bijzonder mag het onverdunde product niet op gevoelige oppervlakken komen (gepolijste kalksteen, marmer, lak, hout, geanodiseerd, tapijten, enz.). Was de spatten meteen af. Bescherm aangrenzende metalen onderdelen en oppervlakken die niet bewerkt kunnen worden. De vloer moet volledig schoon zijn voor de verwerking, vooral vrij van vet en verzorgingsfolie. De oppervlaktetemperatuur tijdens de verwerking moet tussen 10°C en 25°C liggen. Zet de vloerverwarming uit. Het oppervlak verandert permanent in het microscopische bereik. Vuilafstotende oppervlaktesealants worden ineffectief. Niet geschikt voor acryl bakken en andere kunststoffen. Hoogglans en gepolijste oppervlakken worden matter. Natuurlijke steen kan lichter van kleur worden. Een voorlopige test is absoluut noodzakelijk. **Dekking:** tot ongeveer 6 m² per set.

Opslag: Koel en afgesloten op een goed geventileerde plek. Kan tot ongeveer 3 jaar worden bewaard.

Verdere behandeling

Voor graniet en andere natuurlijke stenen wordt impregnatie met Lithofin MN Vlekstop en regelmatige verzorging met Lithofin MN Wash & Clean aanbevolen.

Milieubescherming

De oppervlakreactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 648/2004 (detergenten-verordening).

Afvalverwerking: De container is gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is recyclebaar. Gespoelde containers kunnen worden afgevoerd via het inzamelsysteem voor recyclebare materialen (zie noot op het etiket).

Voor informatie over etikettering, transport en verwijdering, raadpleeg het veiligheidsgegevensblad.

Verpakkingseenheden (PU)

a) Ingericht met 250 ml voorreiniger, 250 ml antislipvloeistof, 2 sponzen, handschoenen en gedetailleerde instructies. (10 stuks in een doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen. Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25/9.25)