

Lithofin Graffitireiniger

Beschrijving

Een product van het LITHOFIN HOME-programma. De combinatiereiniger, bestaande uit licht alkalische reinigingscomponenten en speciale oplosmiddelen, werd specifiek ontwikkeld voor het verwijderen van graffiti.

Kenmerken

Lithofine Graffitireiniger droogt langzaam en zorgt daardoor voor lange belichtingstijden. Daarom kunnen gedroogde spuitverf (graffiti) en soortgelijke graffiti, evenals streken van viltstiften, ook diep worden opgelost. Na het oplossen kunnen deze met water worden afgespoeld. Lithofin Graffitireiniger verwijdert ook olie en vet, vuil, roet, enzovoort.

Technische gegevens:

Dichtheid: ca. 0,95 g/cm³

pH-waarde: ca. 10 (concentraat)

Vlampunt: ca. 77°C (c.C.)

Uiterlijk: helder, gelig.

Geur: mild, fruitig.

Toepassingsgebied

Voor het verwijderen van graffiti en soortgelijke verontreiniging van muren en gevels.

Ondergronden: keramische tegels, klinker, natuursteen, beton en gietsteen, pleister, glas, metaal, enzovoort. Voor binnen- en buitengebruik.

Verwerking

Maak van tevoren een testgebied op. Draai de nozzle van het spuitpistool op >spray<. Gebruik alleen op een droge ondergrond. Spuit graffiti en sluit de nozzle weer. Borstel voor ruwe oppervlakken. Laat het werken, maar laat het product niet op het oppervlak drogen. Als de verf is opgelost, spoel je af met water en kwast. In hardnekkige gevallen, bijvoorbeeld met oude verf, herhaal je het proces, laat je het langer zitten en borstel je het met een kwast.

Let op: Gebruik het niet op rubber, verf, nieuw geverfde oppervlakken, kunststoffen, hout, acrylglas, anodiseren, aluminium en andere gevoelige oppervlakken. Maak altijd van tevoren een testgebied aan.

Verwerkings-/substraattemperatuur: 10 tot 25°C.

Bedekking: ongeveer 15 m²/liter, afhankelijk van het substraat.

Tip: Hoe frisser spuitverf of vernis, hoe makkelijker ze te verwijderen zijn.

In plaats van een borstel is ook een hogedrukreiniger geschikt. Na reiniging moet een bestaande beschermende behandeling, bijvoorbeeld Lithofine VLEKSTOP >W<, opnieuw worden aangebracht.

Opslag

Gesloten, staand, koel, niet boven de 25°C.

Kan tot ongeveer 3 jaar worden bewaard.

Milieubescherming

De oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 648/2004 (detergenten-verordening).

Afvalverwerking: De container is gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is recyclebaar. Gespoelde containers kunnen worden weggegooid en gerecycled via het inzamelsysteem voor recyclebare materialen (zie noot op het etiket).

Voor informatie over etikettering, transport en verwijdering, raadpleeg het veiligheidsgegevensblad.

Verpakkingseenheden (PU)

a) 500-ml fles met spuit (10 stukjes in een doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunning voor gebruik kan de classificatie veranderen. Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL09.25/9.25)