

Lithofin MN Betoncoating -black-

De gebruiksklare coating op basis van hoogwaardige acrylaten en wassen is op waterbasis, geurarm en gemakkelijk aan te brengen. Het product vormt een beschermende film en zorgt voor een elegante zwarte kleur.

Technische data:

Dichtheid: ca. 1,0g/cm³ pH-waarde: ca. 9
Uiterlijk: zwart Geur: bijna reukloos
Oplosbaarheid in water: zeer goed

Eigenschappen

Het product bevat zwarte kleurpigmenten en is ideaal voor het kleuren van betonsteen of het opfrissen van de kleur van antraciet of zwart materiaal. Eenmaal droog vormt het een glanzende film die doffe, matte en ruwe oppervlakken een elegante uitstraling geeft. Lichte krassen en verweerde plekken worden geëgaliseerd.

Vuil dringt niet langer door in het oppervlak en kan gemakkelijk worden gewist. Ruwe oppervlakken krijgen een zachter oppervlak, waardoor ze gemakkelijker te reinigen zijn en over het algemeen gemakkelijker te onderhouden. De resistente bescherm laag vermindert niet alleen vroegtijdige slijtage, maar verbetert ook het uiterlijk van de vloerbedekking.

De verzegeling of het zwarte effect gaat één tot vijf jaar mee, afhankelijk van het weer, en moet van tijd tot tijd worden verversd.

Toepassing

Voor het afdichten, beschermen en kleuren van donkere (zwart, antraciet) betonklinkers buitenshuis

Ondergronden: Betonsteen

Opmerking: De slipweerstand kan worden beïnvloed.

Niet geschikt voor geglaazuurde of gepolijste en andere dichte oppervlakken. Voor oppervlakken onderhevig aan zware mechanische belasting.

Verwerking

Vorbereitung: aangrenzende objecten en oppervlakken beschermen tegen spatten (afkleven of afdekken). Uitbloeiingen, cementresten en kalkresten verwijderen met Lithofin Terrassenreiniger (verdunding 1:20). Bescherm zuurgevoelige oppervlakken.

Toepassing: De ondergrond moet schoon, vrij van olie en vet en goed droog zijn. Het wordt sterk aanbevolen om een proefvlak te plaatsen. Schud het product goed en giet het in een emmer of verfbak. Indien nodig hoeken, randen en schuine kanten afwerken met een kwast. Breng gelijkmatig aan met een roller. Breng na droging van het oppervlak (1-2 uur) nog een dunne laag aan. Laten drogen.

Bescherm het oppervlak ten minste 3 uur tegen regen. Na 48 uur is het oppervlak volledig belastbaar.
Applicatiemateriaal: Schuimroller, kortpolige roller, kwast. Aanbrengtemperatuur (oppervlak): 15 - 25°C oppervlaktetemperatuur.

Droogtijd: Beloopbaar na ca. 3 uur. De gevormde oppervlakte-film slechts na 24 - 48 uur blootstellen aan vochtigheid en vervuiling.

Verbruik: Ca. 5 - 25 m²/liter afhankelijk van de ondergrond

Opslag: Afgesloten, koel maar vorstvrij. Kan tot ca. 3 jaar bewaard worden.

Milieubescherming

Vrij van organische oplosmiddelen, op waterbasis.

Opruiming: De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is recycleerbaar. Uitgespoelde of opgedroogde verpakkingen kunnen via inzamelingssystemen (zie opmerking op het etiket) worden afgevoerd.

Informatie over etikettering, transport en afvoer vindt u in het veiligheidsinformatieblad.

Verpakking

- a) 1-liter fles met kindveiligheidsdop (10 st. per doos)
- b) 5-liter container (2 stuks per doos)

Houd er rekening mee dat de informatie over milieu en veiligheid geldt voor het (geconcentreerde) product in de leveringsvorm. Bij verdunding voor gebruik kan de classificatie veranderen.

Deze informatie kan en mag alleen als vrijblijvend advies worden beschouwd. Het gebruik van de producten moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Als er geen ervaring is en in alle twijfelgevallen, moet het product eerst op een onopvallende plaats worden getest. (BNL9.25gps/D9.25)