

Lithofin ALLEX Grünbelag-Entferner für Außenflächen

Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm.
Universell einsetzbares, wasserverdünntbares Konzentrat
auf Tensidbasis. Es ist neutral, chlor- und säurefrei.

Eigenschaften

Entfernt selbstwirkend alle üblichen Oberflächenverschmutzungen, die von Pflanzen und Bäumen verursacht werden sowie allgemeine Verunreinigungen.
Auch rutschige, grüne Beläge werden beseitigt. Die Tiefenwirkung sorgt für nachhaltig saubere Flächen.

Technische Daten:

Dichte: 1,0 g/cm³ pH-Wert: ca. 8 (Konzentrat)
Aussehen: klar, hellblau Geruch: parfümiert
Löslichkeit in Wasser: vollständig

Anwendungsbereich

Zum Reinigen aller Außenflächen wie Treppen, Wege und Terrassen mit Beton- oder Natursteinplatten, Mauerwerk aus Klinker und Putz, Grabsteine, Dächer, Holzzäune, Markisen usw. Ideal zur Behandlung grüner und rutschiger Beläge.

Anwendung

Lithofin ALLEX wird ca. 1:10 (bei leichtem Befall bis ca. 1:20) mit Wasser verdünnt und aufgetragen.
Auftragsmenge 0,2 ltr/m². Nach einigen Tagen erscheinen die Flächen wieder hell, sauber und belagfrei.
Reste können mit Wasser abgespült werden bzw. verschwinden beim nächsten Regen. Behandelte Flächen sollten ca. 4 Stunden vor Regen geschützt sein.
Zum Auftragen eignet sich eine Gießkanne oder besser ein Sprühgerät (Baumspritze). Für kleinere Flächen verwendet man vorteilhaft eine Sprühflasche.
Bitte beachten: Direkten Sprühkontakt mit Pflanzen vermeiden oder mit viel Wasser abwaschen.
Verarbeitungstemperatur: 10-25°C. Nicht auf aufgeheizten Flächen anwenden.
Ergiebigkeit: bis ca. 50 m²/Liter bei Auftragen mit Gießkanne, ca. 200 m²/Liter bei Auftragen mit Gartensprühgerät.

Lagerung:

Kühl und verschlossen. Bis ca. 5 Jahre lagerfähig.

Empfehlung

Bei starken Verschmutzungen, wenn Beläge schon schwarz sind, sollte eine intensive Reinigung mit Lithofin MN Außenreiniger erfolgen. Nach einigen Tagen mit Lithofin ALLEX behandeln und dies jährlich wiederholen.
Auf diese Weise bleiben Außenflächen stets sauber, hell und frei von dunklen und grünen Ablagerungen.

Weiterbehandlung

Eine Imprägnierung mit Lithofin Grundschutz >W< macht Steinflächen wasserabweisend. Das reduziert die Verschmutzungsneigung und die Algenbildung.

Umweltschutz

Die Tenside sind biologisch abbaubar gemäß VO(EG) 648/2004 (DetVO). Frei von Phosphat, Formaldehyd, PCB u.ä.

Entsorgung: Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt und recycelt werden.

Sicherheit

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Inhaltsstoffe nach VO(EG) Nr.648/2004 (DetVO):
15 - 30% kationische Tenside, Duftstoffe.

Weitere Angaben zur Kennzeichnung, zum Transport und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Verpackungseinheiten (VE)

- a) 1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton)
- b) 5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton)
- c) 10-Liter-Kanister (einzeln)

Hinweis: Als Lithofin MN Stein-Rein gibt es das gleichwertige Produkt anwendungsfertig in der 500-ml-Sprühflasche für Kleinflächen wie Grabsteine u.ä.

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das (konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Bei anwendungsgerechter Verdünnung kann sich die Einstufung ändern.
Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D7.25sz)