

## Lithofin KF Schimmel-Ex Schimmelfentferner

### Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für Keramik, Fliesen (KF) und Sanitärbereich. Gebrauchsfertiger Spezialreiniger auf Basis aktiver Chlorverbindungen mit einem breiten Wirkungsspektrum zum Reinigen und Desinfizieren.

### Eigenschaften

Lithofin Schimmel-Ex beseitigt schwarze Schimmel- und Stockflecken sowie pflanzliche Verfärbungen. Es wirkt spontan und durch die vorbeugende Wirkung schützt es lange Zeit vor Neubefall.

#### Technische Daten:

Dichte: ca. 1,1 g/cm<sup>3</sup>

pH-Wert: ca. 13

Aussehen: flüssig, klar, gelblich

Geruch: leicht stechend

Löslichkeit in Wasser: sehr gut

### Anwendungsbereich

Im Sanitärbereich zum Entfernen der schwarzen Stockflecken aus Zement- und Silikonfugen, von Fliesen und Kunststoffteilen sowie zur Beseitigung von Schimmel und Algen von Mauerwerk, Beton, Naturstein und anderen mineralischen Untergründen.

### Verarbeitung

Kindersicheren Verschluss ab- und Sprayer aufschrauben. Düse auf >Sprühen< drehen und befallene Stellen aus ca. 15-20 cm besprühen, Auftragsmenge 100 ml/m<sup>2</sup>. Bis zu 20 Min. einwirken lassen. Bei starkem Befall den Vorgang nach 10 Min. wiederholen. Danach mit viel Wasser und hartem Schwamm oder Bürste gründlich abwaschen. Kindersicheren Verschluss wieder aufschrauben. Sprayer mit Wasser ausspülen.

Bitte beachten: Verursacht bei Textilien helle Flecken. Pflanzen, Textilien, Metalle wie Eisen, Kupfer, Nickel, Aluminium etc. nicht besprühen, evtl. Spritzer sofort mit viel Wasser abwaschen. Nicht anwenden bei poliertem Marmor sowie empfindlichen glasierten Fliesen und Email. Wir empfehlen vorher an einer unauffälligen Stelle zu probieren.

Hinweis: Bei extrem starkem Befall auf dauerelastischen Fugen empfehlen wir das Herausschneiden des Fugenmaterials, danach offene Fuge gut einsprühen und neu verfugen.

Ergiebigkeit: bis ca. 8 m<sup>2</sup>/pro Liter.

### Lagerung

Nach Gebrauch Sprayer abschrauben und mit Wasser spülen. Flasche wieder mit kindersicherem Verschluss zuschrauben. Kühl, dunkel und stehend aufbewahren. Produkt innerhalb 6 Monaten bis 1 Jahr verbrauchen. Haltbarkeitsdatum auf Verpackung.

### Umweltschutz

Die Tenside sind biologisch abbaubar gemäß VO(EG) Nr. 648/2004 (DetVO).

Entsorgung: Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsysteme (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt werden.

Angaben zur Kennzeichnung, zum Transport und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Verpackungseinheiten (VE)

a) 500-ml-Flasche mit Sprayer (10 Stück im Karton).

**Hinweis:** Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung in sanitären Bereichen empfehlen wir Lithofin KF-Sanitärreiniger.

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das (konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Bei anwendungsgerechter Verdünnung kann sich die Einstufung ändern. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D9.25gps)